

Batisecc C



Leistungserklärung

Referenz-Nr. S=599

Oberflächenschutzprodukt = Hydrophobierende Imprägnierung

Schutz gegen Eindringen von Stoffen (1.1)

Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1)

Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1)

WBA Abdichtungssysteme

Cuxhavener Str. 7

D-28217 Bremen

System 4: Europäische technische Bewertung: nicht relevant

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisch technische Spezifikation
Eindringtiefe	Klasse II ≥ 10 mm	EN 1504-2:2004
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	Absorbtionskoeffizient $< 7,5\%$ im Vergleich mit dem unbehandelten Prüfkörper Absorbtionskoeffizient $< 10\%$ Nach Eintauchen in Alkalilösung	
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I : $> 30\%$	
Masseverlust nach Frost-Tausalz Wechselbeanspruchung	erfüllt (Masseverlust 20 Zyklen später verglichen mit dem unbehandelten Prüfkörper)	
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit EN 1504-2 ,5.3	

Die Leistung des Produktes gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

wba Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen

kontakt@wba.de

www.wba.de

Seite 1 von 1/ Erstellt: 11_202