

Stretto KSK DB Kaltselfstklebebahn

The logo for WBA, consisting of the lowercase letters 'wba' in white on a blue square background.

Leistungserklärung

CPR-DE1/9042

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Stretto KSK DB Kaltselfstklebebahn mit Vulkanisierungstreifen (Dicke 1,5mm)
- 2) Verwendungszweck(e):
Kaltselfstklebende Polymerbitumenbahn für die Bauwerksabdichtung
- 3) Hersteller/Vertreib:
**WBA-Abdichtungssysteme GmbH, Cuxhavener Str. ,28217 Bremen,
www.wba.de**
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:
**System 2+
System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13969:2004 + A1:2006**

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kenn-Nr. 0761, führte die Erstinspektion der Produktionsanlage und der werkseigenen Produktionskontrolle durch und die regelmäßige Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus.

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kenn-Nr. 0761, hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) der Proben, die durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wurden durchgeführt.

WBA-Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen

Kontakt@wba.de

www.wba.de

Seite 1 von 2

Stretto KSK DB Kaltselfstklebebahn

wba

Leistungserklärung

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Euroklasse E
Wasserdichtheit:	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung:	dicht; Verfahren A: ≤ 200 mm
Scherwiderstand der Fugennähte:	230 ± 80 N / 50 mm
Kaltbiegeverhalten:	$\leq -30^\circ\text{C}$
Zugfestigkeit:	
Höchstzugkraft: längs/quer	240 ± 40 N / 50 mm
Dehnung: längs	$370 \pm 100\%$
quer	$320 \pm 80\%$
Widerstand gegen statische Belastung:	dicht, Verfahren: B: ≤ 5 kg
Widerstand gegen Weiterreißen:	140 ± 40 N
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung:	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien:	bestanden
Gefahrstoffe:	keine

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Karsten Pooschke

WBA-Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen

Kontakt@wba.de

www.wba.de

Seite 2 von 2